

# CIMABIO S

## DECOFFRANT ELABORE A PARTIR D'HUILE VEGETALE

### PROPRIETES

**CIMABIO S** est composé avec une base végétale biodégradable.

Il donne un démoulage de qualité aussi bien pour le moule que pour le parement.

De couleur jaune très clair et sans odeur, il peut s'employer sur chantier et en usine à chaque fois que l'on cherche à travailler dans une atmosphère propre avec un bon fini de surface.

Il est compatible avec les bétons blancs ou teintés et permet de travailler dans des conditions optimales d'hygiène et de sécurité.

Il assure un fini de surface pouvant recevoir peintures, enduits, revêtement.

### DOMAINES D'UTILISATION

**CIMABIO S** s'emploie sur les bétons chauffés ou non. Ses qualités d'adhérence aux moules font que le film résiste au contact des différents bétons, sa basse viscosité le rend insensible aux variations de température et facilite son étalement.

Lors d'une utilisation avec forte exposition aux U.V. (notamment coulage de plancher armé) nous recommandons l'emploi d'un décoffrant à base minérale (CIMADEM) ou synthétique (CIMACIRE 100S - CIMACIRE HS).

### MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi, à pulvériser sur les coffrages métalliques, bois ou polymères.

Eviter les excès d'huile.

Consommation réduite, soit un litre pour 40 à 45 m<sup>2</sup> ce qui le rend le plus économique de sa catégorie.

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.88
Point éclair	70°c
Coloration	Jaune très clair
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	45 secondes
Biodégradabilité à 28 jours Selon norme NF EN ISO 9408	60.5 %

## **CONDITIONNEMENT**

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Stockage et conservation : 1 an en emballage fermé à l'abri de la lumière

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.

Ne pas exposer à une flamme.

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**