

# CIMACIRE LN

## DEMOULANT DIFFERE EN CHANTIER ET EN PREFABRICATION

### PROPRIETES

CIMACIRE LN offre une qualité de parement nettement supérieur aux décoffrants classiques, tout en laissant un moule propre et protégé de l'humidité de l'air.

CIMACIRE LN est adapté aux contraintes du chantier et permet le décoffrage aisé dans des conditions difficiles

CIMACIRE LN est disponible dans une version à fort pouvoir graissant LN 10

### DOMAINES D'UTILISATION

Coffrage de chantier et de préfabrication avec des étuvages jusqu'à 80°c

Etuvage électrique de moules et pistes de préfabrication

Coffrage comprenant des matériaux différents : acier, polyuréthane, bois...

Moules retirés par glissement à la surface du voile en béton

Vibrations en déphasage

### MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 30 à 40 m<sup>2</sup>

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.86
Point éclair	70°c
Coloration	brun léger
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	49 secondes

*Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n° 1274-6-107*

### CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Vrac

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.

Ne pas exposer à une flamme.

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**