

# CIMAFLOW

## DEMOULANT PURE VEGETALE

### PROPRIETES

**CIMAFLOW** est composé exclusivement d'huiles végétales (100 %)

Il ne contient aucun produit pétrolier. Sans odeur et de point éclair très élevé il est recommandé dans les usines de préfabrication pour des travaux avec et sans étuvage.

Il donne un démoulage de qualité aussi bien pour le moule que pour le parement.

### DOMAINES D'UTILISATION

**CIMAFLOW** s'emploie sur bétons chauffés ou non.

Sa faible viscosité facilite l'étalement et réduit la consommation

### MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi, à pulvériser sur les coffrages métalliques, bois ou polymères.

Eviter les excès d'huile. Pour un travail soigné essuyer au chiffon.

Consommation réduite, soit un litre pour 40 à 45 m<sup>2</sup>

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.88
Point éclair	>150°c
Coloration	Jaune très clair
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	43 secondes
Biodégradabilité à 28 jours Selon norme NF EN ISO 9408	>75 %

### CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Stockage et conservation : 1 an en emballage fermé

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner un encrassement des moules ;  
Ne pas exposer aux U.V.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**