

CIMAPLANCHE

DEMOULAGE DE BLOCS EN BETON

PROPRIETES

CIMAPLANCHE est une huile de faible viscosité conçue pour le graissage des supports d'éléments en béton tels que : pavés, dalles, agglos pleins ou creux,...

Une cadence de fabrication élevée nécessite un parfait état de surface des supports en général en bois, **CIMAPLANCHE** est un agent de protection des moules et de démoulage du béton, ses deux propriétés garantissant une production sans défaut.

DOMAINES D'UTILISATION

Graissage des panneaux supports dans les fabrications de pavés, d'agglos pleins ou creux
Graissage des aires de décoffrage

MODE D'EMPLOI

CIMAPLANCHE est un produit qui se pulvérise :

- Manuellement par pulvérisation à l'aide d'un appareil portable
- Automatiquement par l'intermédiaire d'une mise sous pression (3 kilos)

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide
Densité à 20° c	0.86
Point éclair	60°c
Acidité	PH 7
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	50 secondes

Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n° 622-6-065

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

Dans le cas de livraisons en vrac, nous mettons gracieusement à la disposition des utilisateurs des citernes appropriées à l'importance des commandes unitaires.

Ces citernes restent notre propriété et doivent être réservées au stockage des produits en provenance de notre société.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer à une flamme

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

Les renseignements fournis par cette notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité.

MINI GUIDE POUR LE TRAITEMENT DES PLANCHES

Ce mini guide est destiné aux fabricants d'éléments en béton pressé vibré pour améliorer la longévité de leur planche et faciliter leur traitement. Selon l'atmosphère ambiante des installations de fabrication et de stockage, pulvériser le produit le plus adapté à vos besoins.

Type de produits	Humidité de l'air
<i>EMULSION avec 10 % de matières grasses</i>	0 à 25 %
<i>EMULSION avec 25 – 40 % de matières grasses ou HUILE</i>	25 à 50 %
<i>PRODUIT DE TRAITEMENT sans huile d'où un meilleur échange avec l'air</i>	50 à 100 %

UNE HUILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilite le démoulage ▪ Idéal sur bois moyennement humide et pour les bétons lavés ▪ Pour bois dur 	<p><i>Notre solution</i></p> <p>CIMAPLANCHE</p>
UNE EMULSION	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilite le démoulage ▪ Ininflammable et sans odeur ▪ Craint le gel ▪ La teneur en huile s'ajuste selon l'humidité et l'usure des planches ▪ Pour bois fibreux 	<p><i>Notre solution</i></p> <p>EMULPLANCHE</p>
UN PRODUIT DE TRAITEMENT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facilite le démoulage ▪ Facilite l'échange entre les fibres du bois et l'air ambiant ▪ Pour bois humide ou dans un environnement à risque (fort étuvage) 	<p><i>Notre solution</i></p> <p>CIMABOIS</p>

71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>