

CIMAPROTEC

PROPRIETES

Agent protecteur fortement additivé, **CIMAPROTEC** laisse un film protecteur épais et de grande longévité, il est employé contre les milieux agressifs (brouillard salin, humidité et température élevées, milieu acide)

Les composants utilisés assurent un nettoyage des éléments encrassés par le béton (laitance, farinage, dépôt)

Efficace sur les matériaux suivants : acier, acier doux, acier inox, fer, aluminium, bois massif (pin, chêne...) contreplaqué.

DOMAINES D'UTILISATION

Parmi les nombreuses applications industrielles, nous citerons :

- Entretien des malaxeurs de centrale à béton
- Entretien et nettoyage des banches métalliques et bois, de l'outillage de maçonnerie
- Protection des aciers soumis à l'humidité

MODE D'EMPLOI

CIMAPROTEC s'applique au pinceau, au pulvérisateur, ou par pompe sous pression (7 bars environ)

Nettoyage – Enlever au préalable les agglomérations de béton s'il y en a – Appliquer au pinceau ou pulvériser le produit abondamment sur la surface à traiter – Laisser agir pendant la durée d'imprégnation (24h environ) – Nettoyer la surface à la brosse, les résidus de béton étant entraînés sans difficulté.

Entretien – Sur une surface propre ou ayant subi un nettoyage, appliquer ce produit au pinceau ou de préférence par pulvérisation de façon à laisser un film homogène sur toute la surface.

Consommation – Un litre pour 10 à 15 m² selon la surface à protéger, 2 ou 3 fois plus lors d'un traitement de nettoyage.

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide
Densité à 20°C	0.822
Point éclair	>67°C
Coloration	Jaune clair
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	33 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**