

CIMAROL 4

DEMOULANT DIFFERE EN CHANTIER ET EN PREFABRICATION

PROPRIETES

CIMAROL 4 est un agent de démoulage efficace pour tous les travaux courants en béton et en mortier.

Sa composition assure un fini de surface permettant l'application de peintures et d'enduits, et il intervient dans des applications très variées.

DOMAINES D'UTILISATION

Coulage dans des banches métalliques

Coulage sur moules acier, banches, coffrages en bois, piste de coulage

Grâce à un bon pouvoir mouillant il est utilisé aussi bien sur des parois horizontales que verticales.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 20 à 30 m².

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.86
Point éclair	70°c
Coloration	Brun léger
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	62 secondes

Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n° 622-6-065

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.

Ne pas exposer à une flamme.

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Pour des travaux avec étuvage supérieur à 50°C ou pour des bétons de parement nous préconisons l'utilisation de nos décoffrants CIMACIRE ou CIMABIO

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**