

CIMAROL KW5

DEMOULANT POUT TERRES CUITES ET REFRACTAIRES

CIMAROL KW5 est un agent de démoulage destiné spécialement aux argiles, kaolins, terre réfractaire, silice.

Elaboré avec des produits synthétiques, **CIMAROL KW5**, est non toxique du fait de l'absence de benzène et de composés aromatiques, il est recommandé pour les moules plastiques

PROPRIETES

- CIMAROL KW 5**
- Assure le démoulage de tous les produits fabriqués par compression ou tous autres processus à partir de terres, sables ou sédiments naturels
 - Permet un dégagement facile des pièces façonnées sans déformations et conserve les moules propres
 - Supporte le séchage des produits par air chaud ou électricité et leur passage au four à haute température
 - Réduit les risques de maladie professionnelle du fait des composants utilisés, qui sont compatibles avec les matières plastiques

DOMAINES D'UTILISATION

- Tuiles
- Pièces en terre réfractaire
- Objet en silice, grès et kaolin, céramique, faiences
- Poteries, vases, jardinières

MODE D'EMPLOI

Pulvérisateurs, pistolets

Consommation : un litre pour environ 50 m² suivant le mode de mise en œuvre

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.82
Point éclair	70°c
Coloration	Liquide jaune paille
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	45 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer à une flamme.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**