

CIMAROL KX5

DEMOULANT POUR TERRES CUITES ET REFRACTAIRES

CIMAROL KX5 est un agent de démoulage économique, qui convient pour tous les mélanges de terres, sables ou sédiments naturels, façonnés à froid ou à chaud dans des presses ou moules métalliques, plastiques, bois.

PROPRIETES

- CIMAROL KX 5**
- Permet un dégagement facile des pièces façonnées, sans déformation et conserve les moules propres
 - Possède un haut pouvoir mouillant, facilitant son application sur des parois verticales et des décrochements dans le dessin des matrices
 - Supporte le séchage des produits par air chaud ou électricité et leur passage au four à haute température

DOMAINES D'UTILISATION

- Tuiles
- Pièces en terre réfractaire
- Objet en silice, grès et kaolin, céramique, faïences
- Poteries, vases, jardinières

MODE D'EMPLOI

Pulvérisateurs, pistolets

Consommation : un litre pour environ 50 m² suivant le mode de mise en œuvre

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.81
Point éclair	55°c
Coloration	Liquide brun clair
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	34 secondes

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas exposer à une flamme.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**