

CIMASOL

TRAITEMENT ANTI SALISSURES DES SOLS EN BETON

PROPRIETES

CIMASOL est une émulsion aqueuse à base de polymères qui, après application et durcissement, constitue un écran anti salissures (incrustation, graisses, poussières, autres polluants...)

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types de pièces en béton préfabriquées ou coulées

- Pavés
- Dalles
- Dallettes
- Margelles
- Dallage, escalier, sous sol anciens

MODE D'EMPLOI

Pour obtenir une protection efficace, nous recommandons une application au pulvérisateur sous 4 bars

Le rendement est fonction de l'état de surface :

- 4 à 8 m² au litre
- Séchage : 4 à 6 heures température supérieure à 15°C
- Mise en service des ouvrages : 48 heures minimum après application

CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	1.01
-----------------	------

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Jerricans de 20l – 10l – 5 litres

PRECAUTIONS D'EMPLOI

A stocker hors gel

Ce produit n'est pas inflammable, ne présente pas de danger particulier pour l'utilisateur

Port de gants conseillé.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**