

# CIMATUB

## AGENT DE DEMOULAGE DES COLLERETTES DE TUYAUX BASE VEGETALE

La fabrication des tuyaux en béton en usine intégrée soulève une difficulté lors de la phase de démoulage : l'encrassement et l'adhérence des collerettes avec la base des tuyaux.

Ce phénomène est provoqué par les pressions et vibrations élevées que l'on observe au niveau des collerettes.

### PROPRIETES

**CIMATUB** a été conçu et testé pour résister à des pressions élevées d'une part, pour affaiblir les prises du béton en surface d'autre part. Ce dernier point permet un démoulage aisé de la pièce sans pour autant provoquer une agression chimique en profondeur du béton.

Ce produit est élaboré à partir de solvants pétroliers désaromatisés et de dérivés d'extraits et végétaux.

Il ne contient pas d'huiles minérales, ni de produits difficilement biodégradables.

### DOMAINES D'UTILISATION

**CIMATUB** s'applique pour les rondelles métalliques de différents diamètres.

### MODE D'EMPLOI

Pulvériser **CIMATUB** à la surface des moules propres de la même manière qu'une huile de démoulage.

Consommation : 1 litre pour 15 m<sup>2</sup> environ.

### CARACTERISTIQUES

Densité à 20° c	0.85
Point éclair	71°c
Coloration	noirâtre
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	47 secondes

## **CONDITIONNEMENT**

Fût de 215 litres  
Container de 1000 litres  
Vrac

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**