

EMULTOP C

CONCENTRE SANS SOLVANT POUR DEMOULAGE DIFFERE

PROPRIETES

EMULTOP C est un démoulant **sans solvant** diluable dans l'eau permettant un graissage finement réparti sur les moules ou les planches, une légère humidification en surface et qui respecte totalement la qualité de l'air et d'hygiène des opérateurs.

EMULTOP C restitue pleinement leur aspect aux parois en béton coloré.

DOMAINES D'UTILISATION

I) Blocs en béton.

Très performant et économique pour la fabrication à forte cadence de pavés, bordures, parpaings, hourdis en béton gris ou coloré. Le dosage préconisé est de 12 % de concentré dans 88 % d'eau, soit 120 litres pour 1000 litres de produits finis.

II) Bétons architectoniques.

EMULTOP C assure par ailleurs une bonne finition des pièces et moulages en béton de parement. La dilution est de 1 volume de concentré pour 2 à 3 volumes d'eau, soit 250 litres pour 1000 litres de produit finis.

MODE D'EMPLOI

EMULTOP C est livré en tonnelet de 20 ou 60 litres. Diluer le produit dans le volume préconisé d'eau. Après mélange par **simple brassage**, **EMULTOP C** s'emploie comme une huile traditionnelle sous pression. Veiller à la propreté des tuyauteries et de la cuve de stockage afin de ne pas bloquer les vannes et boucher les buses de pulvérisation.

Pour une parfaite dilution, verser le concentré lentement dans un premier volume d'eau identique à celui du concentré, puis compléter au volume final afin d'avoir une homogénéisation naturelle.

CARACTERISTIQUES

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Densité | 0,906 |
| Coloration | Blanc laiteux |
| Point éclair | Néant – produit ininflammable |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Port de gants, lunette et vêtements de travail
Produit à conserver à l'abri du gel

Durée de conservation : 6 mois dans un endroit frais.

En cas d'utilisation prolonger, veiller à brasser régulièrement pour éviter les attaques par bactéries anaérobies.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la fiche de sécurité correspondante.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**