

EMULTOP C11

DEMOULANT SANS SOLVANT POUR DEMOULAGE DIFFERE

PROPRIETES

EMULTOP C11 permet un démoulage fin des pièces de petites dimensions, tout en respectant l'hygiène des utilisateurs car il est sans solvant diluable dans l'eau.

EMULTOP C11 restitue pleinement leur aspect aux parois en béton coloré.

DOMAINES D'UTILISATIO

EMULTOP C11 s'emploie comme une huile traditionnelle sous pression (4 à 6 bars)
Veiller à la propreté des tuyauteries et de la cuve de stockage afin de ne pas bloquer les vannes boucher les buses de pulvérisation

CARACTERISTIQUES

Densité	0.95
Coloration	Blanc laiteux
Point Eclair	Néant – produit inflammable

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Port de gants, lunette et vêtements de travail
Produit à conserver à l'abri du gel

Durée de conservation : 6 mois dans un endroit frais.
En cas d'utilisation prolongée, veiller à brasser régulièrement pour éviter les attaques par bactéries anaérobies.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de vente. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la fiche de sécurité correspondante.

71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>