

# NIVADEM

## CIRE DE DEMOULAGE POUR TOUS TYPES DE BETON

### PROPRIETES

**NIVADEM** convient à tous types de bétons, y compris ciment blanc, en démoulage différé, à froid ou à chaud jusqu'à 90°C. N'altère pas la peau du béton. Ne crée ni taches, ni marbrures.

Protège les coffrages en métal de l'oxydation

Particulièrement adaptée à la préfabrication lourde et légère.

### DOMAINES D'UTILISATION

Moules et coffrages en acier, aluminium, PVC, polyester, panneaux agglomérés, contre plaqué, vernis, bakélinés ou revêtus de films polyuréthane ou époxyde, aires en béton.

**NIVADEM** est également utilisé comme graisse de protection du matériel.

### MODE D'EMPLOI

Brosse, tampon, sans manque ni surcharge.

Eviter les surépaisseurs au fond du moule qui s'imprimeraient dans la peau du béton.

### CARACTERISTIQUES

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Densité à 20° c | 0.80           |
| Point éclair    | >60°C          |
| Coloration      | Beige foncé    |
| Aspect          | pâte onctueuse |

### CONSOMMATION

1 kg pour 10 à 20 m<sup>2</sup>

## **CONDITIONNEMENT**

Seau de 20 kg

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**