

SUPERCIMACIRE HN

DEMOULANT DIFFERE EN PREFABRICATION

PROPRIETES

- Lubrifiant haute température étudié pour les applications avec étuvage sévère jusqu'à 80/90°
- Auto nettoyage des moules permettant de réduire les coûts d'entretien
- Assure le démoulage des bétons secs et mouillés avec un glacié de surface et sans farinage
- Empêche tous risque de bullage

DOMAINES D'UTILISATION

- Piste de prédalles chauffées
- Caveaux, fosses de grande taille

MODE D'EMPLOI

Appliquer sans excès sur des moules et banches propres de préférence au pulvérisateur ou au pistolet (pression 3 à 4 kg) ou bien au pinceau à raison d'un litre pour 30 à 40 m²

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide
Coloration	Brun clair
Densité à 20°	0,87
Point éclair	> 60°C
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	49 secondes

Compatible avec l'application de peintures et d'enduits PV CEBTP n° 2392-6-337

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres
Container de 1000 litres
Vrac

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton

Ne pas exposer à une flamme

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**