

# SUPERCIMETYL DO

## DECOFFRANT SYNTHETIQUE

### PROPRIETES

**SUPERCIMETYL DO** est un décoffrant exempt de produits pétroliers classiques qui permet la confection de pièces en démoulage immédiat et différé.

Il s'emploie sur tous types de ciment et permet une finition soignée dans les pièces nervurées. Il ne contient pas d'huile, il est désodorisé, d'où un confort d'utilisation appréciable dans les usines de préfabrication.

Sa composition limite les risques de dermatose, le produit étant conforme aux exigences de certaines CRAM.

### DOMAINES D'UTILISATION

Tous travaux nécessitant une finition et une régularité difficiles à obtenir avec les agents de démoulage classique.

A titre d'exemple : traverses de chemin de fer, tuiles mécaniques, chapiteaux et boisseaux de cheminée, dalles et claies de clôtures.

### MODE D'EMPLOI

Pulvérisation sous pression (2 à 3 bars)

Veiller à la propreté de la cuve de stockage afin de ne pas bloquer les vannes et boucher les buses de pulvérisation.

Consommation : un litre pour 25 à 40 m<sup>2</sup> selon la forme du moule.

### CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide
Coloration	Jaune paille
Densité à 20°	0,80
Point éclair	> 61°C
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	29 secondes
Acidité	nulle

Non toxique, non phytotoxique, non corrosif, légère odeur

## **CONDITIONNEMENT**

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Vrac

Durée de conservation : 6 mois

## **PRECAUTIONS D'EMPLOI**

L'utilisation de ce décoffrant ne nécessite pas d'autres précautions que celles relatives à des produits pétroliers de haut point d'inflammabilité (fuel domestique)

Prévoir un emplacement aéré et à l'abri de soleil pour la cuve de stockage.

Ne pas fumer.

Avant travaux de finition (peintures, enduits plâtre) il convient de s'assurer de l'élimination totale d'éventuelles traces d'huile et de respecter les prescriptions du D.T.U.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •  
email : [contact@themeroil.fr](mailto:contact@themeroil.fr) • <http://www.themeroil.com>**