

SUPERCIMETYL I

DECOFFRANT SYNTHETIQUE POUR LE DEMOULAGE IMMEDIAT

PROPRIETES

SUPERCIMETYL I s'emploie sur ciment gris ou blanc, avec ou sans colorant, et permet de faire des travaux en immédiat et semi différé.

Il ne contient pas d'huile est désodorisé, d'où un confort d'utilisation appréciable dans les usines de préfabrication.

Sa composition limite les risques de dermatose.

Ce produit est conforme aux exigences de certaines CRAM.

DOMAINES D'UTILISATION

Tous travaux nécessitant une finition et une régularité difficiles à obtenir avec les agents de démoulage classique.

Spécialement adapté aux bétons blancs et colorés.

MODE D'EMPLOI

Pulvérisation sous pression (2 à 3 bars)

Veiller à la propreté de la cuve de stockage afin de ne pas bloquer les vannes et boucher les buses de pulvérisation.

Consommation : un litre pour 25 à 40 m² selon la forme du moule.

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide
Coloration	Incolore à jaune très clair
Densité à 20°	0,77
Point éclair	> 65°C
Viscosité à 20° c (coupe Afnor n°2.5)	30 secondes
Acidité	nulle

Non toxique, non phytotoxique, non corrosif, légère odeur

CONDITIONNEMENT

Fût de 215 litres

Container de 1000 litres

Vrac

Durée de conservation : 6 mois

PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'utilisation de ce décoffrant ne nécessite pas d'autres précautions que celles relatives à des produits pétroliers de haut point d'inflammabilité (fuel domestique)

Prévoir un emplacement aéré et à l'abri de soleil pour la cuve de stockage.

Ne pas fumer.

Il convient d'effectuer des essais de convenance pour s'assurer que la mise en œuvre de nos produits est conforme aux exigences requises sur le chantier.

Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif.

Ils sont basés sur nos connaissances et notre expérience à ce jour, mais ne sauraient constituer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité à l'utilisation de nos produits.

Voir fiche de données de sécurité pour tous renseignements complémentaires.

**71240 Varennes-le-Grand • Tél : 03 85 44 22 15 • Fax : 03 85 44 11 03 •
email : contact@themeroil.fr • <http://www.themeroil.com>**